

POWER-PRODUKT
FÜR EINE STARKE INDUSTRIE

SURFACE FLAT

SURFACE FLAT bietet ein flaches Design in runder und quadratischer Form für Innenanwendungen wie Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Diese LED-Leuchten sind einfach zu installieren, bieten anpassbare Lichtfarbe und -stärke sowie austauschbare Komponenten. Die Sensorvariante mit Korridor- und Gruppierungsfunktion macht SURFACE FLAT zu einer intelligenten Wahl für Wand- und Deckenmontage.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.ledvance.de/surfaceflat

+ **HOHE EFFIZIENZ**
BIS ZU

140 lm/W

+ **LUMEN**
BIS ZU

3.780 lm

+ **LEBENSDAUER**
L80/B10

100.000 h




+ **FLACHES & MODERNES**
DESIGN

+ **AUSTAUSCHBARE**
KOMPONENTEN

+ **ANPASSBARE**
LICHTFARBE & -STÄRKE



LEDVANCE



SURFACE FLAT

NACHHALTIG UND KOMFORTABEL DURCH DEN MÖGLICHEN
AUSTAUSCH VON LICHTQUELLE, TREIBER UND SENSOR



LEDVANCE

PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

SURFACE FLAT RD 330 P 19W CPS	19 W (2x36W FL), 1660/2660 lm, 138/140 lm/W, 3.000/4.000 K, 330 x 65 mm	4099854292378
SURFACE FLAT SQ 330 P 19W CPS	19 W (2x58W FL), 1660/2660 lm, 138/140 lm/W, 3.000/4.000 K, 330 x 330 x 65 mm	4099854292491
SURFACE FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	19 W (3x58W FL), 1660/2660 lm, 138/140 lm/W, 3.000/4.000 K, 330 x 65 mm	4099854292699
SURFACE FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	19 W (3x58W FL), 1660/2660 lm, 138/140 lm/W, 3.000/4.000 K, 330 x 330 x 65 mm	4099854292712

PRODUKTMERKMALE

- Wand- und Deckenleuchten in flachem Design und runder und quadratischer Form mit 65 mm und 71 mm Höhe
- Hochfrequenzsensorvariante mit Korridor- und Gruppierungsfunktion
- Hohe Effizienz mit bis zu 140 Lumen pro Watt
- Auch als DALI-Version erhältlich
- Multi Select ermöglicht die Lumen- und/oder Farbtemperatureinstellung an der Leuchte
- Multi Lumen ermöglicht die individuelle Einstellung des benötigten Lumenpakets - Lichtstrom von 1 560 bis 3 780 lm und 2 CCT über einen Schalter wählbar
- Durchgangsverdrahtung von hinten und seitlich möglich
- Lebensdauer: 100.000 h¹
- Schutzart: IP65 / IK08
- Garantie: 5 Jahre²

¹ t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)

² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

UMFASSENDE LED-LÖSUNGEN FÜR ERFOLGREICHE SANIERUNGEN UND NEUBAUTEN

Effiziente und nachhaltige Beleuchtung steht im Zentrum zukunftsorientierter Sanierungs- und Neubaulösungen. Unsere vielfältigen Produktfamilien sind optimal für Industrieanwendungen geeignet und bieten Ihnen durch hohe Flexibilität und einfache Installation einen direkten Mehrwert.

Kundenservicecenter:

kundenservice@ledvance.com

Deutschland: +49 89 780 673-660

Österreich: +43 1 68 068

Schweiz: +41 52 525 25 25



POWER THROUGH LIGHT